

FEDRIGONI Acquerello Avorio

- **MACCHINA:** Heidelberg SM 74.4 P

n. elementi: 4

F.to: 50x70 cm

sequenza: KCMY

- **INCHIOSTRI:** Resista label caucciù

conformi alla norma ISO 2846: -1

- **TELI GOMMATI:** vulcan finito no-stop

interferenza: 0.41

tensionamento: 35 N/M

- **SOLUZIONE BAGNATURA:**

ACQUA DI BASE: no pretrattamento

additivo: FOUNT SF PROT-T %: 1.5

SOLUZIONE FINITA: pH: 5.7

DUREZZA:

IPA: Sì

µS: 850

CONDUTT. µS:

%: 10

t° bacinella: 10

- **DENSITÀ DI STAMPA DA BAGNATO**

Ciano → 1.30

Magenta → 1.25

Giallo → 1.30

Nero → 1.95

- **SPESSORE CARTA**

ACQUERELLO AVORIO: 0.22mm

Percentuale	Ciano(C)	Magenta(M)	Giallo(Y)	Nero(K)
1%	0,8	0,8	0,7	0,6
2%	1,5	1,5	1,4	1,3
3%	2,3	2,3	2,1	2
4%	3,1	3	2,8	2,6
5%	3,8	3,8	3,5	3,2
6%	4,6	4,6	4,2	3,8
7%	5,4	5,3	4,9	4,5
8%	6,2	6,1	5,6	5,1
9%	7	6,8	6,3	5,7
10%	7,7	7,6	7	6,3
15%	11,6	11,4	10,5	9,4
20%	15,4	15,2	13,8	12,3
25%	19,2	19,1	17,3	15,2
30%	23,1	23,2	20,6	18,1
35%	27,6	28,6	24	21
40%	33,4	34,5	27,7	24,1
45%	39,2	40	33,2	28
50%	43,8	45,2	39,2	32,6
55%	48,1	50,1	43,8	37,1
60%	52,4	54,7	47,7	41,7
65%	57,4	59,6	51,9	46,6
70%	63,6	66	57	51,5
75%	70,4	72,3	62,7	56
80%	76,7	77,9	68,2	60,8
85%	83,6	84,2	73,2	67,3
90%	90,2	90,6	80,1	73,8
91%	91,3	91,6	81,7	75,3
92%	92,3	92,6	83,5	77
93%	93,7	93,8	86	78,5
94%	94,7	94,9	88	80,9
95%	95,8	95,9	90,3	84
96%	96,6	96,6	92	86,8
97%	97,3	97,4	93,8	89,8
98%	98,4	98,5	96,3	93
99%	99,2	99,2	98,1	96,5

Costruzione del nero GCR

Total Ink: 250
Black start: 10%
Black max: 90%