

FEDRIGONI Constellation Jade E.43 Laser

- **MACCHINA:** Heidelberg SM 74.4 P

n. elementi: 4

F.to: 50x70 cm

sequenza: KCMY

- **INCHIOSTRI:** Resista label caucciù
conformi alla norma ISO 2846: -1

- **TELI GOMMATI:** vulcan finito no-stop

interferenza: 0.23

tensionamento: 35 N/M

- **SOLUZIONE BAGNATURA:**

ACQUA DI BASE: no pretrattamento

additivo: FOUNT SF PROT-T %: 1.5

SOLUZIONE FINITA: pH: 5.7

DUREZZA:

IPA: Sì

µS: 850

CONDUTT. µS:

%: 10

t° bacinella: 10

- **DENSITÀ DI STAMPA DA BAGNATO**

Ciano → 1.50

Magenta → 1.56

Giallo → 1.46

Nero → 2.15

- **SPESSORE CARTA**

CONSTELLATION JADE E.43 LASER: 0.26mm

Percentuale	Ciano(C)	Magenta(M)	Giallo(Y)	Nero(K)
1%	0,8	0,8	0,6	0,6
2%	1,5	1,5	1,2	1,2
3%	2,4	2,3	1,7	1,9
4%	3,1	3	2,3	2,5
5%	3,9	3,8	2,9	3,1
6%	4,7	4,6	3,5	3,7
7%	5,4	5,3	4,1	4,3
8%	6,2	6,1	4,6	4,9
9%	7	6,9	5,2	5,5
10%	7,8	7,6	5,8	6,1
15%	11,7	11,4	8,7	9
20%	15,6	15,1	11,5	11,8
25%	19,5	18,8	14,4	14,6
30%	23,5	22,6	17,3	17,4
35%	28,2	26,7	20,2	20,2
40%	34	32,1	23,4	23,2
45%	39,8	38,4	27,4	26,8
50%	45,5	43,8	32,2	31,2
55%	50,4	48,4	36,5	35
60%	54,4	52,3	40,3	38,7
65%	58,4	56	43,9	42,7
70%	63,4	60,4	47,6	47,5
75%	70,8	66,6	52,7	52,7
80%	78,4	73,8	60,4	57,9
85%	85,3	81,1	65,4	63,2
90%	91,4	88,7	69,9	68,4
91%	92,3	89,9	70,8	69,6
92%	93,2	91,1	71,9	71,1
93%	94,4	92,6	74,3	73,2
94%	95,4	93,8	79	80,6
95%	96,2	95,1	83,9	85,5
96%	97	96	87,1	88,6
97%	97,6	96,9	90,2	91,5
98%	98,6	98,1	94,2	94,4
99%	99,3	99,1	97,1	97,2

Costruzione del nero GCR

Total Ink: 250
Black start: 10%
Black max: 90%