

FEDRIGONI Sirio Pearl Merida Cream

- **MACCHINA:** Heidelberg SM 74.4 P

n. elementi: 4

F.to: 50x70 cm

sequenza: KCMY

- **INCHIOSTRI:** Resista label caucciù

conformi alla norma ISO 2846: -1

- **TELI GOMMATI:** vulcan finito no-stop

interferenza: 0.34

tensionamento: 35 N/M

- **SOLUZIONE BAGNATURA:**

ACQUA DI BASE: no pretrattamento

additivo: FOUNT SF PROT-T %: 1.5

SOLUZIONE FINITA: pH: 5.7

DUREZZA:

IPA: Sì

µS: 850

CONDUTT. µS:

%: 10

t° bacinella: 10

- **DENSITÀ DI STAMPA DA BAGNATO**

Ciano → 1.31

Magenta → 1.20

Giallo → 1.29

Nero → 1.41

- **SPESSORE CARTA**

SIRIO PEARL MERIDA CREAM: 0.25mm

Percentuale	Ciano(C)	Magenta(M)	Giallo(Y)	Nero(K)
1%	0,6	0,7	0,6	0,7
2%	1,3	1,4	1,2	1,4
3%	1,9	2	1,9	2,1
4%	2,5	2,7	2,5	2,8
5%	3,1	3,4	3,1	3,5
6%	3,8	4,1	3,7	4,2
7%	4,4	4,8	4,3	4,9
8%	5	5,4	5	5,6
9%	5,6	6,1	5,6	6,2
10%	6,2	6,8	6,2	6,9
15%	9,4	10,2	9,3	10,3
20%	12,4	13,5	12,3	13,5
25%	15,5	17	15,3	16,8
30%	18,5	20,4	18,3	20,1
35%	21,6	24,1	21,3	23,8
40%	24,9	28,4	24,3	28,9
45%	29	32,8	27,8	34
50%	34,2	37	32,1	38,4
55%	39,4	41,5	36,9	42,9
60%	44	46,8	41,4	47,7
65%	48,4	52	45,5	52,6
70%	53,3	56,8	49,7	57,8
75%	59,2	62,2	54,4	66
80%	66,2	68,6	59,6	72,2
85%	72,6	73,9	65,7	76,3
90%	79,6	80,2	71,7	81,6
91%	81,2	81,6	72,7	83
92%	83	83,3	73,8	84,6
93%	85,5	85,6	75,3	85,9
94%	87,6	87,6	76,9	87,8
95%	89,9	89,9	78,9	90
96%	91,7	91,7	81	91,8
97%	93,6	93,5	83,7	93,8
98%	96,1	96,1	88,8	95,8
99%	98	98	93,9	97,9

Costruzione del nero GCR

Total Ink: 250
Black start: 10%
Black max: 90%