

FEDRIGONI Tintoretto Ceylon Crystal Salt

- **MACCHINA:** Heidelberg SM 74.4 P

n. elementi: 4
F.to: 50x70 cm
sequenza: KCMY

- **INCHIOSTRI:** Resista label caucciù
conformi alla norma ISO 2846: -1

- **TELI GOMMATI:** vulcan finito no-stop

interferenza: 0.40
tensionamento: 35 N/M

- **SOLUZIONE BAGNATURA:**

ACQUA DI BASE: no pretrattamento

additivo: FOUNT SF PROT-T %: 1.5

SOLUZIONE FINITA: pH: 5.7

DUREZZA:

IPA: Sì

µS: 850

CONDUTT. µS:

%: 10

t° bacinella: 10

- **DENSITÀ DI STAMPA DA BAGNATO**

Ciano → 1.10
Magenta → 1.17
Giallo → 1.23
Nero → 1.75

- **SPESSORE CARTA**

TINTORETTO CEYLON CRYSTAL SALT: 0.36mm

Percentuale	Ciano(C)	Magenta(M)	Giallo(Y)	Nero(K)
1%	0,7	0,8	0,6	0,6
2%	1,4	1,6	1,3	1,2
3%	2	2,4	1,9	1,8
4%	2,7	3,2	2,5	2,4
5%	3,4	4	3,2	3
6%	4,1	4,7	3,8	3,6
7%	4,8	5,5	4,5	4,2
8%	5,4	6,3	5,1	4,8
9%	6,1	7,1	5,8	5,4
10%	6,8	8	6,4	5,9
15%	10,2	11,9	9,6	8,8
20%	13,5	15,8	12,7	11,5
25%	17	19,9	15,9	14,3
30%	20,4	24,3	19	17
35%	24,1	29,6	22,3	19,6
40%	29,2	34,6	25,9	22,4
45%	36	39,4	30,6	25,6
50%	41,7	44,8	35,6	29,7
55%	46,4	50,4	40,5	34,1
60%	50,6	54,9	45,3	38,3
65%	55,1	59,6	49,8	43
70%	60,2	65,5	54,2	48,7
75%	66,3	71,9	58,8	54,4
80%	72,3	77,7	64,7	59,8
85%	78,6	84,2	71,9	65,5
90%	86,5	90,6	79,7	71,4
91%	87,9	91,6	81,4	72,8
92%	89,3	92,6	83,3	74,6
93%	91,1	93,8	85,9	76,4
94%	92,6	94,9	88,1	79,4
95%	94,1	95,9	90,4	83,1
96%	95,2	96,6	92,1	86,3
97%	96,2	97,4	93,9	89,6
98%	97,8	98,5	96,3	93
99%	98,9	99,2	98,1	96,5

Costruzione del nero GCR

Total Ink: 250
Black start: 10%
Black max: 90%