

# FEDRIGONI Tintoretto Crema

- **MACCHINA:** Heidelberg SM 74.4 P

n. elementi: 4  
F.to: 50x70 cm  
sequenza: KCMY

- **INCHIOSTRI:** Resista label caucciù  
conformi alla norma ISO 2846: -1

- **TELI GOMMATI:** vulcan finito no-stop

interferenza: 0.40  
tensionamento: 35 N/M

- **SOLUZIONE BAGNATURA:**

ACQUA DI BASE: no pretrattamento

additivo: FOUNT SF PROT-T                      %: 1.5

SOLUZIONE FINITA:                                      pH: 5.7

DUREZZA:

IPA: Sì

µS: 850

CONDUTT. µS:

%: 10

t° bacinella: 10

- **DENSITÀ DI STAMPA DA BAGNATO**

Ciano            → 1.20  
Magenta        → 1.13  
Giallo            → 1.14  
Nero             → 1.65

- **SPESSORE CARTA**

TINTORETTO CREMA: 0.36mm

Percentuale	Ciano(C)	Magenta(M)	Giallo(Y)	Nero(K)
1%	0,6	0,8	0,7	0,5
2%	1,3	1,5	1,4	1,1
3%	1,9	2,3	2,1	1,7
4%	2,5	3	2,8	2,3
5%	3,2	3,8	3,6	2,8
6%	3,8	4,6	4,3	3,4
7%	4,4	5,3	5	3,8
8%	5,1	6,1	5,7	4,4
9%	5,7	6,8	6,4	5
10%	6,4	7,6	7,1	5,5
15%	9,5	11,3	10,7	8,1
20%	12,7	15,1	14,1	10,7
25%	15,9	18,8	17,6	13,2
30%	19,2	22,7	21	15,7
35%	22,8	27	24,5	18,2
40%	27,7	32,4	28,7	20,7
45%	33,8	37,9	35,2	23,5
50%	39	43,8	40,9	27,1
55%	44,2	49,2	44,8	32,3
60%	49,1	53,7	48,4	36,6
65%	53,5	57,8	52,4	41,1
70%	57,9	62,9	57,7	46,5
75%	64,1	69,6	63,3	51,5
80%	71,8	75,9	68,4	55,9
85%	77,5	82,8	76,5	60,8
90%	85	89,7	86,8	68
91%	86,5	90,8	88,3	70
92%	88	91,9	89,7	72,3
93%	90	93,3	91,5	74,5
94%	91,5	94,4	92,9	78,3
95%	93,2	95,5	94,3	82,6
96%	94,5	96,4	95,4	86
97%	95,7	97,2	96,5	89,5
98%	97,4	98,3	97,9	93
99%	98,7	99,2	99	96,5

### Costruzione del nero GCR

**Total Ink:** 250  
**Black start:** 10%  
**Black max:** 90%