

FEDRIGONI Freelife Vellum White

- **MACCHINA:** Heidelberg SM 74.4 P

n. elementi: 4
F.to: 50x70 cm
sequenza: KCMY

- **INCHIOSTRI:** Process colors
conformi alla norma ISO 2846: -1

- **TELI GOMMATI:** vulcan folio

interferenza: 0.15
tensionamento: 35 N/M

- **SOLUZIONE BAGNATURA:**

ACQUA DI BASE: no pretrattamento

additivo: FOUNT SF PROT-T %: 2

SOLUZIONE FINITA: pH: 5.0

DUREZZA:

IPA: Sì

µS: 850

CONDUTT. µS:

%: 10

t° bacinella: 10

- **DENSITÀ DI STAMPA DA BAGNATO**

Ciano → 1.30
Magenta → 1.30
Giallo → 1.20
Nero → 1.60

- **SPESSORE CARTA**

FRELIFE VELLUM WHITE: 0.18mm

Percentuale	Ciano(C)	Magenta(M)	Giallo(Y)	Nero(K)
1%	0,7	0,9	0,7	0,6
2%	1,4	1,8	1,4	1,2
3%	2,2	2,7	2	1,7
4%	2,9	3,6	2,7	2,3
5%	3,6	4,6	3,4	2,9
6%	4,3	5,4	4,1	3,4
7%	5	6,3	4,7	4
8%	5,8	7,3	5,4	4,6
9%	6,5	8,2	6,1	5,1
10%	7,3	9,1	6,8	5,7
15%	10,8	13,5	10,1	8,4
20%	14,4	17,8	13,4	11
25%	18,1	22	16,7	13,5
30%	21,8	25,9	19,9	16
35%	26,1	30,5	23,3	18,4
40%	31,4	36,6	26,9	20,8
45%	36,6	42,2	30,8	23,2
50%	41,5	46,8	34,7	25,7
55%	46,3	51,5	38,6	28,6
60%	51	56,6	42,6	31,9
65%	55,8	62,5	46,8	35,2
70%	61,1	68,5	51,5	38,8
75%	66,8	73,2	56,6	42,7
80%	71,8	77,8	61,9	47,8
85%	76,7	83,7	67	53,7
90%	84	90	72	60
91%	85,5	91,1	73	61,5
92%	87,1	92,1	74	63,4
93%	89,1	93,4	75,6	65,2
94%	90,8	94,6	77,4	68
95%	92,6	95,6	79,7	71,4
96%	94	96,4	82,1	74,2
97%	95,4	97,2	85,1	78,1
98%	97,2	98,4	90,2	83,9
99%	98,6	99,2	94,9	91,5

Costruzione del nero GCR

Total Ink: 250
Black start: 10%
Black max: 90%