

# FEDRIGONI Sirio Pearl Ice White

- **MACCHINA:** Heidelberg SM 74.4 P

n. elementi: 4  
F.to: 50x70 cm  
sequenza: KCMY

- **INCHIOSTRI:** ossidativo  
conformi alla norma ISO 2846: -1

- **TELI GOMMATI:** vulcan folio

interferenza: 0.14  
tensionamento: 35 N/M

- **SOLUZIONE BAGNATURA:**

ACQUA DI BASE: no pretrattamento

additivo: FOUNT SF PROT-T                      %: 1

SOLUZIONE FINITA:                                      pH: 5.3

DUREZZA:

IPA: Sì

µS: 530

CONDUTT. µS:

%: 10

t° bacinella: 10

- **DENSITÀ DI STAMPA DA BAGNATO**

Ciano            → 1.30  
Magenta        → 1.30  
Giallo            → 1.20  
Nero             → 1.60

- **SPESSORE CARTA**

SIRIO PEARL ICE WHITE: 0.14mm

Percentuale	Ciano(C)	Magenta(M)	Giallo(Y)	Nero(K)
1%	0,8	0,8	0,6	0,7
2%	1,5	1,6	1,2	1,4
3%	2,3	2,4	1,9	2,1
4%	3	3,2	2,4	2,8
5%	3,8	4	3,1	3,5
6%	4,5	4,8	3,7	4,2
7%	5,2	5,6	4,3	4,8
8%	6	6,4	4,9	5,5
9%	6,7	7,2	5,5	6,2
10%	7,5	8	6,1	6,9
15%	11,2	11,9	9,2	10,2
20%	14,8	15,7	12,1	13,3
25%	18,5	19,4	15	16,4
30%	22	22,8	17,9	19,5
35%	25,7	26,2	20,7	22,5
40%	29,8	29,8	23,4	25,7
45%	34,6	34,3	26,1	29,4
50%	39,6	39,4	29,2	33,4
55%	44,4	44,4	33,1	37,4
60%	49	48,9	37,5	41,4
65%	53,4	53,1	42,1	45,4
70%	57,8	57,1	46,6	49,5
75%	62,3	61,4	51,2	53,9
80%	67	66	56,2	58,8
85%	71,4	70,6	62	64,7
90%	76,5	75,6	69,2	71,2
91%	77,7	76,8	70,6	72,8
92%	79,1	78,2	72,4	74,8
93%	81,3	80,3	75,4	76,7
94%	83,5	82,5	78,8	79,9
95%	86,1	85,2	82,8	83,7
96%	88,3	87,5	86	86,8
97%	90,7	90,1	89,1	90
98%	94,3	93,8	93,4	93,3
99%	97,1	96,9	96,7	96,6

### Costruzione del nero GCR

**Total Ink:** 250  
**Black start:** 10%  
**Black max:** 90%